

P130

MULTI ATTREZZO


Cambio idrostatico
VELOCITÀ VARIABILE

0 ↔ 3 km/h ←  → 0 ↔ 7 km/h


PROFESSIONALE


| | P130 | | | P130 Alpine | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|
| MOTORE | Briggs&Stratton 3125 PowerBuilt 344 cc 6,84 kW benzina | Briggs&Stratton 3130 Intek 344 cc 7,8 kW benzina | Honda GXV390 389 cc 7,6 kW benzina | Honda GXV390 389 cc 7,6 kW benzina | Briggs&Stratton 4195 Intek 500 cc 11,69 kW benzina |
| AVVIAMENTO | a strappo | a strappo ed elettrico | a strappo / a strappo ed elettrico | a strappo ed elettrico | |
| MANUBRIO | registrabile | | | registrabile | |
| PRESA DI FORZA | frizione multidisco, PDF verticale con giunto  | | | frizione multidisco, PDF verticale con giunto  | |
| MOTORE BASCULANTE | - | | | scheda elettronica e attuatore per basculamento del motore | |
| SISTEMA DI GUIDA | PAS (powered assisted steering)  | | | PAS (powered assisted steering)  | |
| RUOTE MOTRICI | pneumatiche, profilo tractor (18x9,5-8") | | | pneumatiche, profilo tractor (18x9,5-8") | |
| CAMBIO | 2 cambi idrostatici indipendenti ZT-2200 (EZT) standard pendenza max: 25° coppia max: da 0 a 291 Nm | | | 2 cambi idrostatici indipendenti ZT-2800 advanced pendenza max: 45° coppia max: da 0 a 406 Nm | |
| PESO NETTO | 162 kg | 167 kg | 169 kg / 174 kg | 178 kg | 175 kg |
| DIMENSIONI | 97x169x128(h) | | | 97x169x128(h) | |

 FLOR 194-199-201/206-202-210-207 kg / IMBALLO 144x97x95(h) cm / PALLET 147x100x12(h) cm / q* 2pz



Manubrio ripiegabile
tramite comando
su consolle

- ✓ di serie
- * solo modello Alpine
- 🏆 brevettato



Consolle comandi
gestione velocità,
connessione attrezzo,
modalità lavoro,
gestione delle
regolazioni manubrio



Manubrio registrabile
lateralmente
(3 posizioni)
e verticalmente
(8 posizioni)



Aggancio attrezzo
giunto verticale con
sistema di connessione
istantanea tramite leva
su manubrio



Sistema di guida PAS
servoassistito a raggio
zero tramite movimento
laterale del manubrio



Motore basculante
scheda elettronica
ed attuatore, pendenza
laterale massima
40-45°

RUOTE / ESTENSIONI



PNEUM. SMALL
Carreggiata EZT
81,6 cm
Carreggiata ZT
84,6 cm

PLOR 20 kg
IMBALLO 52x52x55(h) cm



CATENE NEVE
Per ruote
18"x9,5"-8"

PLOR 3,0 kg
IMBALLO 30x20x10(h) cm



ESTEN. R. PNEUM.
Carreggiata ZT
137,5 cm
*Solo con trasmissione
ZT-2800

PLOR 38 kg
IMBALLO 52x52x55(h) cm



RUOTE IN FERRO
Carreggiata EZT
96 cm
Carreggiata ZT
99 cm

PLOR 37 kg
IMBALLO 52x52x55(h) cm



SPROKET ROLLS
Carreggiata ZT
151 cm
*Solo con trasmissione
ZT-2800

PLOR 59 kg
IMBALLO 52x52x55(h) cm



ESTEN. R. FERRO
Carreggiata ZT
99 cm
*Solo con trasmissione
ZT-2800

PLOR 31,5 kg
IMBALLO 52x52x55(h) cm



Regolazioni

Piatto spazzola
removibile

NEW!

SPAZZOLA DISERBO

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | piatto spazzola removibile Ø 60 cm |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 60 cm |
| REGOLAZIONI | - altezza tramite registrazione ruota - laterale ± 90° - inclinazioni 0° - 2,5° - 5° - 7,5° con posizioni fisse |
| RUOTE DI TRASPORTO | singola, piena, piroettante |
| ALTRO | 5 set di spazzole intercambiabili (opzionali) |
| PNET | 71 kg |
| DIMENSIONE | 93x104x62(h) cm |

PLOR 85 kg
IMBALLO 109x97x54(h) cm
PALLET 110x98x12(h) cm
q* 3pz



PLASTICA
piatto con setole
in plastica
*da montare
su flangia, non inclusa

PLOR 4,5 kg
IMBALLO 70x60x37(h) cm



FERRO MISTE
4 fini, 4 spesse
*Da montare su flangia
+ piatto, non inclusi

PLOR 9,5 kg
IMBALLO n.d



FERRO SPESSE
8 cavi in ferro spessi
*Da montare su flangia
+ piatto, non inclusi

PLOR 6,5 kg
IMBALLO n.d



FERRO PIATTE
Mazzi a setole piatte
*Da montare su flangia,
non inclusa

PLOR 13 kg
IMBALLO 70x60x37(h) cm



FERRO FINE
8 setole in ferro fine
*Da montare su flangia
+ piatto, non inclusi

PLOR 12,5 kg
IMBALLO n.d

TRINCIASARMENTI

FUNZIONAMENTO rotore Ø 30 cm
ad asse orizzontale
con 32 coltelli
flottanti

LARGHEZZA DI LAVORO 80 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio
2↔10 cm con ruote
2↔7 cm con slitte

RUOTE DI TRASPORTO pivotanti su
asse ribaltabile

ALTRO -

PNET 100 kg

DIMENSIONE 94x100x70(h) cm

 **PLOR 115 kg**
IMBALLO 109x97x54(h) cm
PALLET 110x98x12(h) cm
q* 3pz



Ruote ribaltabili



Coltelli flottanti

PIATTO FALCIATUTTO

FUNZIONAMENTO doppio rotore
ad asse verticale
con 8 lame pivotanti
(4 cad.)

LARGHEZZA DI LAVORO 92 cm

REGOLAZIONI altezza di taglio
5 - 7 - 9 cm
con posizioni fisse

RUOTE DI TRASPORTO singola
a sgancio rapido

ALTRO - tappo per taglio
mulching
- 2 zavorre 4 kg cad.


PNET 76 kg

DIMENSIONE 97x117x61(h) cm

 **PLOR 81 kg**
IMBALLO 109x97x54(h) cm
PALLET 110x98x12(h) cm
q* 3pz



**Ruota di trasporto
ribaltabile**



**Doppio rotore
con lame pivotanti**



Lama a cambio rapido

BARRA FALCIANTE

| | |
|----------------------------|---|
| FUNZIONAMENTO | doppia lama a portale anti vibrazione |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 140 cm |
| REGOLAZIONI | altezza di taglio tramite slitte 3,1 ↔ 5,9 cm |
| RUOTE DI TRASPORTO | due frontali, removibili |
| ALTRO | - sistema rapido cambio lama - slitte in lamiera |
| PNET | 88,5 kg |
| DIMENSIONE | 153x120x53(h) cm |

PLOR 121,5 kg
IMBALLO 156x130x43(h) cm
PALLET 156x130x12(h) cm
Q* 2pz



Bandella ferma fieno



Ruote pivotanti registrabili

RANGHINATORE

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | 8 pettinini su cinghia 2 coppie di punte per pettine |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 120↔155 cm |
| REGOLAZIONI | altezza di lavoro tramite ruote frontali |
| RUOTE DI TRASPORTO | in gomma, piroettanti |
| ALTRO | bandella fermafieno per ranghina regolabile |
| PNET | 115 kg |
| DIMENSIONE | 156x126x102(h) cm |

PLOR 125 kg
IMBALLO 157x80x102(h) cm
PALLET 152x81x12(h) cm
Q* 2pz


TURBONEVE

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | doppio stadio con rotore Ø 40 cm e rompighiaccio |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 90 cm |
| REGOLAZIONI | - altezza di lavoro tramite slitte 0 ↔ 6 cm - deflettore neve 90° cm - camino eiezione orientabile 180° cm |
| RUOTE DI TRASPORTO | - |
| ALTRO | - asta estensione comandi di regolazione - tubo pulisci camino |
| PNET | 130 kg |
| DIMENSIONE | 91,5x161x143(h) cm |

 PLOR 162 kg
 IMBALLO 109x97x78(h) cm
 PALLET 110x98x12(h) cm
 Q* 1pz



Leve registrazione camino e deflettore



Eliche rompighiaccio

LAMA NEVE

| | |
|----------------------------|--|
| FUNZIONAMENTO | frontale |
| LARGHEZZA DI LAVORO | 120 cm |
| REGOLAZIONI | - altezza di lavoro tramite slitte - laterale tramite leva ±30° |
| RUOTE DI TRASPORTO | - |
| ALTRO | protezione antiurto in gomma |
| PNET | 53 kg |
| DIMENSIONE | 120x134x161(h) cm |

 PLOR 55 kg
 IMBALLO 121x58x48(h) cm
 PALLET 110x120x12(h) cm
 Q* 8pz



Antiurto in gomma