

CULTIVATEURS PAR PASSION



Colombia



P70EVO

MULTI OUTIL
DÉBROUSSAILLEUSE



Boîte de vitesses mécanique VITESSE DE MARCHÉ



SEMIPROFESSIONNEL

P70 EVO

MOTEUR	Euro 224.OHV 224 cc 4,35 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur
GUIDON	réglable verticalement et latéralement, réversible
TRANSMISSION	à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies
PRISE DE FORCE	verticale avec courroie
MOTEUR BASCULANT	KIT (en option) composé d'un lest et d'un système de fixation pour travailler latéralement sur terrains à pente forte (jusqu'à 45 °) 
SYSTÈME DE CONDUITE	réversible
ROUES DE CONDUITE	anti crevaison, tracteur profile avec semi-differential mécanique (15x6,00-6")
BOÎTE DE VITESSES	configuration outil frontal (Débroussailleuse): 3 marches avant, 2 arrière configuration outil arrière: 2 marches avant, 1 arrière
POIDS NET	58 kg
DIMENSIONS	57x135x110(h) cm

 PBRUT 63 / EMBALLAGE 88x56x61(h) cm / PALLET 90x120x201(h) cm / q* 6pcs



Guidon réglable
verticalement
et latéralement,
réversible

 **En option**
 **Breveté**



Leviers
ergonomiques avec
système de sécurité
intégré



Débroussailleuse 64 cm
6 coteaux pivotantes
hauteur de coupe 5/8 cm
belt transmission



 
Kit de pente
avec ballast 11 Kg
et support, pente latéral
max. 45°

P55

MULTI OUTIL
DÉBROUSSAILLEUSE



Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHÉ

1,3 km/h ←  → 2,5 km/h

Reverse
1,3 km/h ←  → 2,5 km/h



AMATEUR +

P55

MOTEUR	Euro 196.OHV 196 cc 3,8 kW essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	lanceur
GUIDON	réglable verticalement et latéralement, réversible
TRANSMISSION	à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies
PRISE DE FORCE	verticale avec courroies
MOTEUR BASCULANT	-
SYSTÈME DE CONDUITE	réversible
ROUES DE CONDUITE	anti crevaisson, tracteur profile (13x5.00-6")
BOÎTE DE VITESSES	configuration outil frontal (Débroussailleuse): 1 marche avant, 1 arrière configuration outil arrière: 1 marche avant, 1 arrière
POIDS NET	54 kg
DIMENSIONS	55x112x105(h) cm

 PBRUT 58,5kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / q* 8pcs



Guidon réglable
verticalement
et latéralement,
réversible



Leviers
ergonomiques avec
système de sécurité
intégré



Débroussailleuse 53 cm
mono lame double tranchant
hauteur de coupe 5/7,5 cm
belt transmission

MINIEFFE

MULTI OUTIL
DÉBROUSSAILLEUSE



Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHÉ

3,3 km/h ←  → 2,5 km/h

MINIEFFE

MOTEUR	Loncin 196.OHV 196 cc 3,8 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur
GUIDON	réglable verticalement
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie
SYSTÈME DE COUPE	rotor vertical avec lame central et double tranchant
LARGEUR DE TRAVAIL	53 cm
RÉGLAGES	hauteur de coupe 5 - 7,5 cm
ROUES DE CONDUITE	anti crevaisson, tracteur profile 13x6.00-6" avec jantes
BOÎTE DE VITESSES	courroie: marche avant
POIDS NET	41 Kg
DIMENSIONS	65x105x100(h) cm

 PBRUT 40,5-45-63-48,5-44,1 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 90x120x240(h) cm / q* 8pcs



Guidon réglable
verticalement



Leviers
ergonomiques avec
système de sécurité
intégré



Débroussailleuse 53 cm
mono lame double tranchant
hauteur de coupe 5/7,5 cm
belt transmission



Roues de conduite
anti perforation
13x6,00-6" avec jantes

M210

FAUCHEUSE



Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHÉ



Utilisation recommandée:
jusqu'à 6.500 m²

M210

MOTEUR	Briggs&Stratton 625 EXi séries 150 cc 2,27 kW essence			
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur			
GUIDON	réglable verticalement et latéralement			
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, mono vitesse			
SYSTÈME DE COUPE	central, double lame Eurosystems 87 cm (en option, double lame ESM 87 cm)			
AUTRE	déflecteur, oscillant			
ROUES DE CONDUITE	anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6")			
POIDS NET	41 kg	41 kg	43 kg	44 kg
DIMENSIONS	87x157x90(h) cm			

 PBRUT 62-64 kg / EMBALLAGE 80x59x57(h) cm / PALLET 80x120x240(h) cm / Q* 8pcs



Guidon réglable
verticalement et
latéralement



Leviers
ergonomiques avec
système de sécurité
intégré



Barre Eurosystems
mouvement à double
lame, patins réglables



Roues de conduite
anti crevaison,
tracteur profile

RTT2

MOTOCULTEURS



Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHÉ

1,0 km/h ←  → 1,1 km/h (270 tr/min)

Utilisation recommandée:
jusqu'à 600 m²

RTT2

MOTEUR	Loncin 182 OHV 182 cc 3,1 kW essence	Briggs&Stratton CR950 208 cc 3,96 kW essence
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	lanceur	
GUIDON	réglable verticalement	réglable verticalement, déportable
TRANSMISSION	engranches et chaîne en bain d'huile et double courroie, 1 mar. avant à vitesse de rotation fixe 1 marche arrière	
SYSTÈME DE TRAVAIL	4 étoiles, 16 coteaux rivetés, largeur de travail 50 cm, Ø 32 cm	
AUTRE	éperon réglable, tôle de protection de la fraise, nouveau système de contrôle de la tension de la courroie	
ROUES DE CONDUITE	pneumatiques, tracteur profile avec semi-différentiel mécanique (13x5.00-6")	
POIDS NET	67 Kg	68 Kg
DIMENSIONS	53x151x109(h) cm	

 PBRUT 71 kg / EMBALLAGE 116,5x53x70(h) cm / PALLET 120x110x228(h) cm / Q* 6pcs



Système de contrôle
visuel pour la bonne
tension de la courroie



Leviers en plastique
ergonomiques avec
système de sécurité
intégré



Guidon réglable
et déportable



Roues de conduite
13x5,00x6"



Fraise 50 cm, Ø 32 cm
coteaux rivetés,
carter en tôle

LA ZAPPA

MOTOBINEUSE



Boîte de vitesses à courroie
VITESSE DE FRAISAGE



Utilisation recommandée:
jusqu'à 100 m²

LA ZAPPA E

MOTEUR	Euro 1300 W 230 V 20 Hz essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur
GUIDON	pliable
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie, 1 vitesse de fraisage
SYSTÈME DE TRAVAIL	4 étoiles, 16 coteaux, largeur 36 cm, Ø 26 cm
AUTRE	éperon réglable roue de transp. unique, avant
POIDS NET	23 kg
DIMENSION	42,5x126x106(h) cm

 PBRUT 26 kg / EMBALLAGE 66x38,5x46,5(h) cm / PALLET 80x130x200(h) cm / q* 16pcs



Moteur électrique
1300W



Fraise
36 cm, Ø 26 cm

CARRY

BROUETTE À MOTEUR



Transmission à courroie
VITESSES DE MARCHÉ

2 km/h ←  → 3,6 km/h

CARRY

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Honda GCV170 170 cc 3,6 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur	
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie 1 marche avant, 1 marche arrière	
SYSTÈME DE TRAVAIL	cuve galvanisé, système de déchargement rapide à levier. capacité max. 85 l – 100 kg (en plain)	
AUTRE	-	
ROUES DE CONDUITE	pneumatiques, tracteur profile avec semi différentiel mécanique (13x5,00-6")	
POIDS NET	64 Kg	
DIMENSIONS	657x145x100(h) cm	

 CARRY PBRUT 67 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x222(h) cm / Q* 6pz
CARRY 24V PBRUT 99 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x155(h) cm / Q* 4pcs



Cuve galvanisé
déchargeable vers
l'avant avec levier de
sécurité

Roues de conduite
pneumatiques,
tracteur profile
avec semi différentiel
mécanique

ACCESSOIRES



CUVE PLATE
palteforme en tôle
59x81 cm et cuve
plastique 160 l

 PBRUT 7 kg
EMBALLAGE 38x28x24(h) cm



CUVE JARDIN
extension pour cuve de
transport 140 l

 PBRUT 9,5 kg
EMBALLAGE 106x88x50(h) cm

CARRY SPRAYER

PULVÉRISATEUR



Transmission à courroie
VITESSES DE MARCHE

2 km/h ←  → 3,6 km/h


Livraison max.:
jasqu'à 29 l/min

CARRY SPRAYER

MOTEUR	Briggs&Stratton 450 E séries 125 cc 1,8 kW essence	Honda GCV170 170 cc 3,6 kW essence
SYSTÈME DE DEMARRAGE	lanceur	
TRANSMISSION	vis sans fin dans un bain d'huile et courroie 1 marche avant, 1 marche arrière	
SYSTÈME DE TRAVAIL	pompe à membrane, pression 30 bar, 29 l/m sprayer lance avec pulvérisateur a pression enrouleur avec 25 metres de tuyau, reservoir 120 l avec système de filtre + 10 l extra reservoir lave-mains	
AUTRE	frein de stationnement automatique liquides utilisables: eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides, etc.	
ROUES DE CONDUITE	pneumatiques, tracteur profile (13x5,00-6")	
POIDS NET	114 Kg	
DIMENSIONS	74x131x112(h) cm	

 CARRY SPRAYER PBRUT 67 kg / EMBALLAGE 110x65x70(h) cm / PALLET 130x114x222(h) cm / Q* 6pcs

ROUES / EXTENSIONS



CHAINES À NEIGE

Pour roues
13x5,00-6"

 PBRUT 3 kg
EMBALLAGE 30x20x10(h) cm



Réservoir

150 l avec filter et extra
réservoir lave-mains 10 l



Enrouler

avec 25 metres de
tuyau




Roues arrière

solides, pivotantes
sur axe flottant



Roues de conduite

pneumatiques,
tracteur profile
avec semi différentiel
mécanique



Sprayer lance

avec pulvérisateur a
pression

ACCESSOIRES



LAME À NEIGE

frontal, largeur 85 cm,
réglable latéral. $\pm 30^\circ$

 PBRUT 6,7 kg
EMBALLAGE 59x39x31(h) cm

